



Gyártó: [Paradox](#)

K32+

Garancia idő: 2 Év

Két partíciós 32-zónás LED kezelő
1 kezelő zóna bemenettel, StayD támogatással
MG,SP,E központ sorozathoz

Részletes műszaki specifikáció

| | |
|---|------------|
| Típus | K32+ |
| Tápellátás | 12-16 V DC |
| Áramfelvétel | 170 mA |
| PGM kimenet száma | - |
| PGM kimenet terhelhetősége | - |
| Kezelő zóna | Igen |
| Max. zónaszám kijelzés | 32 |
| Partíció kijelzés | 2 |
| Partícióhoz rendelés | - |
| 3 féle, kezelőről aktiválható pánik riasztás | Igen |
| Állítható háttérvilágítás | Igen |
| Állítható kontraszt, háttérfény és görgetési sebesség | - |
| Menüvezérelt programozás | - |
| Műveleti gombok | 7 |
| Függetlenül állítható csipogó zónák | Igen |
| Megjelenítés formája | LED panel |
| Kezelőfelület | Gomb |
| Beépített beltéri hőmérséklet érzékelő | - |
| Zóna / külső hőmérő bemenet | - |
| Fotók és képek feltöltése SD kártyáról | - |
| Kétszínű (16-bites) háttér és szöveg | - |
| Színes képernyőkímélő | - |
| Ébresztőóra és emlékeztetők | - |
| Max. 15 különböző dallam | - |
| Beépített kártyaolvasó | - |
| Táp jelzés | Igen |
| Keresés jelzés | - |

| | |
|--|--|
| Hálózat hiba jelzés | - |
| Helyszíni firmware frissíthetőség | Igen |
| Multibuszos firmware frissíthetőség | - |
| StayD | Igen |
| Felületszerelt / Besüllyeszthető | Felületszerelt |
| Kompatibilis széria | MG,SP v2,31- től, SP4000, SP65 v4,90-től |
| Képernyő felbontás | - |
| Méret (szélesség x magasság x mélység) | 12,6 x 15 x 2,7 cm |