

Gyártó: [Paradox](#)

SP5500



Garancia idő: 2 Év

2 partíciós 5-32 zónás 32 felhasználós központ felügyelt sziréna és AUX kimenettel, telefonvonalai kommunikátorral, GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) kompatibilis, 2 integrált PGM kimenettel és választható StayD üzemmóddal.

BabyWare programozói szoftver letölthető [INNEN](#).



Részletes műszaki specifikáció

Típus	SP5500
Tápellátás	16 V AC 20 / 40 VA
Akku	12 V DC, 4 Ah / 7 Ah
Aux kimenet terhelhetősége	700 mA / 1.1 A
Aux ki / be kapcsoló	-
Bell kimenet terhelhetősége	1 A / 3 A
PGM kimenet terhelhetősége	2 x 100 mA
Nyomógombos szoftver reset	Igen
Működési hőmérséklet	-
Max. zónaszám	32
Integrált zónák	5 / 10
Kezelő zónák	Max.15
Partíciók	2 (K636 kezelő esetén 1)
Felhasználók	32
4 vezetékes bővítő BUS	Igen
Multibusz	-
Beléptetőrendszer (ajtók)	-
Engedélyszintek / Ütemek	-
PGM-ek száma (alap / max.)	2 / 16
Virtuális zónák	-
Bővítő modulok száma	15
Tárolt események	256

Két-vezetékes füstérzékelő támogatás	-
Riasztást követő relékimenet	-
PGM + / - trigger	-
Beépített rádió adó - vevő	-
Téli / nyári időszámítás	Igen
Pager jelentés	Igen
GPRS / GSM kommunikáció (PCS széria)	Igen
Internetes TCP / IP kommunikáció (IP150)	Igen
Email / Felügyelet (IP100)	Igen
Hang és kiegészítő jelentés (VDMP3)	Igen
Helyszíni firmware frissítés	Igen
Feltöltő / Letöltő szoftver	Babyware/ Winload
Szabadalmazott 2 optocsatlakozós tárcsázó áramkör	Igen
Rádiós bővíthetőség	Igen
Távirányító	32
Rádiós kezelő	8
Rádiós PGM	8
Rádiós átjátszó	2
Rádiós sziréna	4
Rádiós füstérzékelő	Max. zónaszám
StayD	Igen
Beépített sziréna	-
Beépített akkumulátor	-
Kihangosított telefon	-
Családi üzenőközpont	-
Ébresztőóra	-
Telefonos rendszervezérlés	VDMP3
Lakásautomatizáció	-
Automatikus testjelentés a távfelügyeletnek	Igen